

# Газовые нагреватели (пропан/бутан)



ПРОПАН  
БУТАН



BLP 30



BLP 50



BLP 100



## ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Теплозащищенный электродвигатель
- Термореле для защиты от перегрева
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность) (для моделей Е)
- Регулируемая тепловая мощность
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Прочная конструкция с долгим сроком службы
- Внешний корпус практически не нагревается
- Простота технического обслуживания
- В стандартную комплектацию моделей BLP 100 Е входит тележка

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Редуктор для работы на охлажденном газе
- Предохранительный клапан
- Газовый шланг длиной 1,5 м.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комнатный термостат ТН 5 с кабелем длиной 3 м. Диапазон регулирования температур: 0-36°C. Точность:  $\pm 1,5^\circ\text{C}$ . Для моделей: BLP 30 Е, BLP 50 Е, BLP 70 Е, BLP 100 Е - код изделия 4150.105



## МАССА И РАЗМЕРЫ

| Модель    | Д x Ш x В<br>(см) | Масса нетто<br>(кг) | Масса брутто<br>(кг) | на поддоне<br>(шт.) |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| BLP 15 M  | 50 x 20 x 29      | 5,2                 | 5,9                  | 49                  |
| BLP 30 M  | 59 x 26 x 36      | 7,9                 | 8,9                  | 30                  |
| BLP 50 M  | 64 x 29 x 46      | 14,7                | 16,4                 | 16                  |
| BLP 70 M  | 70 x 34 x 51      | 18                  | 19                   | 12                  |
| BLP 30 E  | 59 x 26 x 46      | 8,5                 | 9,5                  | 30                  |
| BLP 50 E  | 64 x 29 x 46      | 15,3                | 17                   | 16                  |
| BLP 70 E  | 70 x 34 x 51      | 18                  | 19                   | 12                  |
| BLP 100 E | 105 x 45 x 63     | 35                  | 38                   | 6                   |

| ПАРАМЕТРЫ                      |        | BLP 15 M       | BLP 30 M         | BLP 50 M       | BLP 70 M       | BLP 30 E       | BLP 50 E       | BLP 70 E       | BLP 100 E      |
|--------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Система поджига                |        | пьезо          | пьезо            | пьезо          | пьезо          | электронное    | электронное    | электронное    | электронное    |
| Топливо                        |        | пропан / бутан | пропан / бутан   | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан | пропан / бутан |
| Давление                       | бар    | 0,7            | 1,5              | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 0,5-2          |
| Максимальная тепловая мощность | кВт    | 15             | 30               | 46             | 69             | 30             | 46             | 69             | 96,5           |
|                                | БТЕ/ч  | 51.000         | 102.000          | 157.000        | 235.000        | 102.000        | 157.000        | 235.000        | 330.000        |
|                                | ккал/ч | 12.900         | 25.800           | 39.560         | 59.340         | 25.800         | 39.560         | 59.340         | 83.000         |
| Минимальная тепловая мощность  | кВт    | 11             | 16               | 31             | 39             | 16             | 31             | 39             | 32,2           |
|                                | БТЕ/ч  | 37.500         | 54.500           | 105.500        | 133.000        | 54.500         | 105.500        | 133.000        | 110.000        |
|                                | ккал/ч | 9.460          | 13.760           | 26.660         | 33.540         | 13.760         | 26.660         | 33.540         | 28.000         |
| Расход топлива, макс.          | кг/ч   | 1,07           | 2,14             | 3,29           | 4,95           | 2,14           | 3,29           | 4,95           | 7,5            |
| Поток воздуха                  | м³/ч   | 300            | 1.000            | 1.450          | 2.300          | 1.000          | 1.450          | 2.300          | 3.260          |
| Мощность электродвигателя      | кВт    | 0,029          | 0,08             | 0,103          | 0,188          | 0,08           | 0,103          | 0,188          | 0,345          |
| Ток потребления                | А      | 0,19           | 0,36             | 0,4            | 0,82           | 0,36           | 0,4            | 0,82           | 1,55           |
| Параметры электросети          | В/Гц   | 230/50         | 230/50           | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         |
| Управление от термостата       |        |                | не предусмотрено |                |                |                | возможно       |                |                |